



# 直流高压力型接近传感器(M12)

| 直径                          | M12                                                                                 |    | M12                                                                                   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装                                                                                |    | 埋入安装                                                                                  |   |
| 感应距离 (Sn: mm)               | 1.5mm                                                                               |    | 1.5mm                                                                                 |   |
| 外壳材质                        | 不锈钢                                                                                 |    | 不锈钢                                                                                   |   |
| 有无LED                       | 无 LED                                                                               |    | 无 LED                                                                                 |   |
| 图片                          |    |    |    |   |
| 工作电压                        | 10-30VDC                                                                            |    | 10-30VDC                                                                              |   |
| 允许脉动电压                      | <10%                                                                                |    | <10%                                                                                  |   |
| 无负载电流                       | <5mA                                                                                |    | <5mA                                                                                  |   |
| 最大负载电流                      | 200mA                                                                               |    | 200mA                                                                                 |   |
| 漏电流                         | <0.01mA                                                                             |    | <0.01mA                                                                               |   |
| 电压降                         | <1.5V                                                                               |    | <1.5V                                                                                 |   |
| 开关频率                        | 1KHz                                                                                |    | 1KHz                                                                                  |   |
| 开关磁滞                        | <15%(Sr)                                                                            |    | <15%(Sr)                                                                              |   |
| 重复精度                        | <1.0%(Sr)                                                                           |    | <1.0%(Sr)                                                                             |   |
| 防护等级                        | IP67, IP69K                                                                         |    | IP67, IP69K                                                                           |   |
| 工作温度                        | -25 ℃ - +70 ℃                                                                       |    | -25 ℃ - +70 ℃                                                                         |   |
| 温度漂移                        | <10%(Sr)                                                                            |    | <10%(Sr)                                                                              |   |
| 短路保护                        | 是                                                                                   |    | 是                                                                                     |   |
| 反极性保护                       | 是                                                                                   |    | 是                                                                                     |   |
| 过载电流保护                      | 是                                                                                   |    | 是                                                                                     |   |
| 感应面材质                       | 陶瓷                                                                                  |    | 陶瓷                                                                                    |   |
| 耐压力                         | 500bar/ 7250psi                                                                     |    | 500bar/ 7250psi                                                                       |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | P1S1-M121.5N-C3A2-500                                                               | 32 | P1S1-M121.5N-C3L2-500                                                                 | 2 |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | P1S1-M121.5P-O3A2-500                                                               | 33 | P1S1-M121.5P-O3L2-500                                                                 | 3 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | P1S1-M121.5P-C3A2-500                                                               | 34 | P1S1-M121.5P-C3L2-500                                                                 | 4 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭         | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开         | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭         | -                                                                                   |    | -                                                                                     |   |
| 接线图编号                       |  |    |  |   |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |    |  |   |
| 电线 2M (PVC)                 | 2米防油PVC电线 4φ3x0.15                                                                  |    | 2米防油PVC电线 4φ3x0.15                                                                    |   |
| 重量                          | 约80克                                                                                |    | 约90克                                                                                  |   |

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

网站: www.mountiger.com

传真: +86-755-2646 7925

电邮: sales@mountiger.com

MSN: dfan852@hotmail.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来