



直流高压力型接近传感器(M12)

直径	M12	M12		
埋入安装/露出安装	埋入安装	埋入安装		
感应距离 (Sn: mm)	1.5mm	1.5mm		
外壳材质	不锈钢	不锈钢		
有无LED	无 LED	无 LED		
图片				
工作电压	10-30VDC	10-30VDC		
允许脉动电压	<10%	<10%		
无负载电流	<5mA	<5mA		
最大负载电流	200mA	200mA		
漏电流	<0.01mA	<0.01mA		
电压降	<1.5V	<1.5V		
开关频率	1KHz	1KHz		
开关磁滞	<15%(Sr)	<15%(Sr)		
重复精度	<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)		
防护等级	IP67, IP69K	IP67, IP69K		
工作温度	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C		
温度漂移	<10%(Sr)	<10%(Sr)		
短路保护	是	是		
反极性保护	是	是		
过载电流保护	是	是		
感应面材质	陶瓷	陶瓷		
耐压力	500bar/ 7250psi	500bar/ 7250psi		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	P1S1-M121.5N-CEG4-500	32	P1S1-M1202N-CEG4-500	32
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	P1S1-M121.5P-OEG4-500	33	P1S1-M1202P-OEG4-500	33
DC 三线式 10-30V PNP 常开	P1S1-M121.5P-CEG4-500	34	P1S1-M1202P-CEG4-500	34
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-	-	-	-
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常开	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 10-55V NPN 常开	-	-	-	-
DC 三线式 10-55V NPN 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 10-55V PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 10-55V PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-	-	-
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	M12插头型	M12插头型		
重量	约90克	约90克		

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来