



直流高压力型接近传感器(M12)

直径	M12		M12	
埋入安装/露出安装	埋入安装		埋入安装	
感应距离 (Sn: mm)	1.5mm		1.5mm	
外壳材质	不锈钢		不锈钢	
有无LED	无 LED		无 LED	
图片				
工作电压	10-30VDC		10-30VDC	
允许脉动电压	<10%		<10%	
无负载电流	<5mA		<5mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	<1.5V		<1.5V	
开关频率	1KHz		1KHz	
开关磁滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
重复精度	<1.0%(Sr)		<1.0%(Sr)	
防护等级	IP67, IP69K		IP67, IP69K	
工作温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(Sr)		<10%(Sr)	
短路保护	是		是	
反极性保护	是		是	
过载电流保护	是		是	
感应面材质	陶瓷		陶瓷	
耐压力	500bar/ 7250psi		500bar/ 7250psi	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	P1S1-M1202N-CEA4-500	32	P1S1-M1202N-CEL4-500	32
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	P1S1-M1202P-OEA4-500	33	P1S1-M1202P-OEL4-500	33
DC 三线式 10-30V PNP 常开	P1S1-M1202P-CEA4-500	34	P1S1-M1202P-CEL4-500	34
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		-	
DC 两线式 10-60V 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	M12插头型		M12插头型	
重量	约60克		约70克	

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962
网站: www.mounttiger.com

传真: +86-755-2646 7925
电邮: sales@mounttiger.com

MSN: dfan852@hotmail.com
QQ: 873764592

Mounttiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来