



# 直流环型电感式接近传感器(6mm)

| 环形通孔直径                      | 6mm                                                                                 |   | 6mm                                                                                   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 埋入安装/露出安装                   | 露出安装                                                                                |   | 露出安装                                                                                  |   |
| 感应距离 (Sn: mm)               | 20mm                                                                                |   | 20mm                                                                                  |   |
| 外壳材质                        | PBT                                                                                 |   | PBT                                                                                   |   |
| 有无LED                       | 有LED                                                                                |   | 有LED                                                                                  |   |
| 图片                          |    |   |    |   |
| 电压和涟波                       | 10-30VDC(涟波<10%)                                                                    |   | 10-60VDC(涟波<10%)                                                                      |   |
| 目标物体间最小时间间隔                 | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
| 无负载电流                       | ≤15mA                                                                               |   | ≤1.8mA                                                                                |   |
| 最大负载电流                      | 200mA                                                                               |   | 100mA                                                                                 |   |
| 漏电流                         | ≤10μA                                                                               |   | ≤1.2mA                                                                                |   |
| 浪涌电流                        | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
| 最小负载电流                      | -                                                                                   |   | 3mA                                                                                   |   |
| 电压降                         | ≤1.5V时 200mA                                                                        |   | ≤6V时 100mA                                                                            |   |
| 开关频率                        | 2KHz                                                                                |   | 2KHz                                                                                  |   |
| 脉冲                          | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
| 开关磁滞                        | <15%(Sr)                                                                            |   | <15%(Sr)                                                                              |   |
| 重复精度                        | <2.0%(Sr)                                                                           |   | <2.0%(Sr)                                                                             |   |
| 防护等级                        | IP67                                                                                |   | IP67                                                                                  |   |
| 工作环境温度                      | -25℃ - +70℃                                                                         |   | -25℃ - +70℃                                                                           |   |
| 温度漂移                        | <10%(Sr)                                                                            |   | <10%(Sr)                                                                              |   |
| 最小目标物体                      | 直径2.5mm, 长度4mm                                                                      |   | 直径2.5mm, 长度4mm                                                                        |   |
| 反极性保护                       | 有                                                                                   |   | 有                                                                                     |   |
| 短路保护                        | 有                                                                                   |   | 有                                                                                     |   |
| 过载电流保护点                     | 220-280mA                                                                           |   | 120-150mA                                                                             |   |
| 电磁兼容                        | RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)                                                      |   | RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)                                                        |   |
| 冲击/振动                       | IEC60947-5-2 Part 7.4.1 和 Part 7.4.2                                                |   | IEC60947-5-2 Part 7.4.1 和 Part 7.4.2                                                  |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | D1P2-R0620N-O3A2                                                                    | 1 | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | D1P2-R0620N-C3A2                                                                    | 2 | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | D1P2-R0620P-O3A2                                                                    | 3 | -                                                                                     |   |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | D1P2-R0620P-C3A2                                                                    | 4 | -                                                                                     |   |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | D1P2-R0620P-S4A2                                                                    | 6 | -                                                                                     |   |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | D1P2-R0620N-S4A2                                                                    | 5 | -                                                                                     |   |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -                                                                                   |   | D4P2-R0620C-O2A2                                                                      | 7 |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   |   | D4P2-R0620C-C2A2                                                                      | 8 |
| NAMUR                       | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
|                             | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
|                             | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
|                             | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
|                             | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
|                             | -                                                                                   |   | -                                                                                     |   |
| 接线图编号                       |  |   |  |   |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |   |  |   |
| 电线 2M (PVC)                 | 4φ 3x0.15                                                                           |   | 4φ 2x0.15                                                                             |   |
| 重量                          | 约97克                                                                                |   | 约97克                                                                                  |   |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来