





直流高温接近传感器(M8)

直径	M8			M8		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn: mm)	1mm / 2mm			2mm / 4mm		
外壳材质	不锈钢			不锈钢		
有无LED	有 LED			有 LED		
图片						
工作电压	10-30VDC			10-30VDC		
涟波	<10%			<10%		
无负载电流	<10mA			<10mA		
最大负载电流	100mA			100mA		
漏电流	<0.01mA			<0.01mA		
电压降	<1.5V			<1.5V		
开关频率	1KHZ / 800HZ			800HZ / 500HZ		
响应时间	0.1ms/0.1ms / 0.2ms/0.2ms			0.1ms/0.1ms / 0.2ms/0.2ms		
开关磁滞	<15%(Sr)			<15%(Sr)		
重复精度	<1.0%(Sr)			<1.0%(Sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 ℃ - +120 ℃			-25 ℃ - +120 ℃		
温度漂移	<10%(Sr)			<10%(Sr)		
短路保护	有			有		
过载电流保护点	120mA			120mA		
感应面材质	PTFE			PTFE		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	T1S1-M0801N-O3A2-120 ; T1S2-M0802N-O3A2-120	1		T1S1-M0802N-O3A2-120 ; T1S2-M0804N-O3A2-120	1	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	T1S1-M0801N-C3A2-120 ; T1S2-M0802N-C3A2-120	2		T1S1-M0802N-C3A2-120 ; T1S2-M0804N-C3A2-120	2	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	T1S1-M0801P-O3A2-120 ; T1S2-M0802P-O3A2-120	3		T1S1-M0802P-O3A2-120 ; T1S2-M0804P-O3A2-120	3	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	T1S1-M0801P-C3A2-120 ; T1S2-M0802P-C3A2-120	4		T1S1-M0802P-C3A2-120 ; T1S2-M0804P-C3A2-120	4	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 两线式 10-60V 常开	-			-		
DC 两线式 10-60V 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-		
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-			-		
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-			-		
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-			-		
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-			-		
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PTFE)	3φ3x0.15 or 3φ4x0.15			3φ3x0.15 or 3φ4x0.15		
重量	约80 克			约80 克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来