



# 直流高温接近传感器(M12)

| 直径                          | M12                                                                                 |   |  | M12                                                                                   |   |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装/露出安装                                                                           |   |  | 埋入安装/露出安装                                                                             |   |  |
| 感应距离 (Sn: mm)               | 2mm / 4mm                                                                           |   |  | 2mm / 4mm                                                                             |   |  |
| 外壳材质                        | 不锈钢                                                                                 |   |  | 不锈钢                                                                                   |   |  |
| 有无LED                       | 有 LED                                                                               |   |  | 有 LED                                                                                 |   |  |
| 图片                          |    |   |  |    |   |  |
| 工作电压                        | 10-30VDC                                                                            |   |  | 10-30VDC                                                                              |   |  |
| 涟波                          | <10%                                                                                |   |  | <10%                                                                                  |   |  |
| 无负载电流                       | <10mA                                                                               |   |  | <10mA                                                                                 |   |  |
| 最大负载电流                      | 150mA                                                                               |   |  | 120mA                                                                                 |   |  |
| 漏电流                         | <0.01mA                                                                             |   |  | <0.01mA                                                                               |   |  |
| 电压降                         | <1.5V                                                                               |   |  | <1.5V                                                                                 |   |  |
| 开关频率                        | 1KHZ / 800HZ                                                                        |   |  | 800HZ / 500HZ                                                                         |   |  |
| 响应时间                        | 0.1ms/0.1ms / 0.2ms/0.2ms                                                           |   |  | 0.1ms/0.1ms / 0.2ms/0.2ms                                                             |   |  |
| 开关磁滞                        | <15%(Sr)                                                                            |   |  | <15%(Sr)                                                                              |   |  |
| 重复精度                        | <1.0%(Sr)                                                                           |   |  | <1.0%(Sr)                                                                             |   |  |
| 防护等级                        | IP67                                                                                |   |  | IP67                                                                                  |   |  |
| 工作环境温度                      | -25 ℃ - +120 ℃                                                                      |   |  | -25 ℃ - +150 ℃                                                                        |   |  |
| 温度漂移                        | <10%(Sr)                                                                            |   |  | <10%(Sr)                                                                              |   |  |
| 短路保护                        | 有                                                                                   |   |  | 有                                                                                     |   |  |
| 过载电流保护点                     | 170mA                                                                               |   |  | 150mA                                                                                 |   |  |
| 感应面材质                       | PTFE                                                                                |   |  | PTFE                                                                                  |   |  |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | T1S1-M1202N-O3A2-120 ; T1S2-M1204N-O3A2-120                                         | 1 |  | T1S1-M1202N-O3A2-150 ; T1S2-M1204N-O3A2-150                                           | 1 |  |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | T1S1-M1202N-C3A2-120 ; T1S2-M1204N-C3A2-120                                         | 2 |  | T1S1-M1202N-C3A2-150 ; T1S2-M1204N-C3A2-150                                           | 2 |  |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | T1S1-M1202P-O3A2-120 ; T1S2-M1204P-O3A2-120                                         | 3 |  | T1S1-M1202P-O3A2-150 ; T1S2-M1204P-O3A2-150                                           | 3 |  |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | T1S1-M1202P-C3A2-120 ; T1S2-M1204P-C3A2-120                                         | 4 |  | T1S1-M1202P-C3A2-150 ; T1S2-M1204P-C3A2-150                                           | 4 |  |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭         | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开         | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭         | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 三线式 5-36V NPN 常开         | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换  | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换  | -                                                                                   |   |  | -                                                                                     |   |  |
| 接线图编号                       |  |   |  |  |   |  |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |   |  |  |   |  |
| 电线 2M (PTFE)                | 4φ3x0.15 或 4φ4x0.15                                                                 |   |  | 4φ3x0.15 或 4φ4x0.15                                                                   |   |  |
| 重量                          | 约140克                                                                               |   |  | 约140克                                                                                 |   |  |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来