


直流超短型电感式接近传感器(M8)

直径	M8		
埋入安装/露出安装	埋入安装		
感应距离 (Sn: mm)	3mm		
外壳材质	不锈钢		
有无LED	有LED		
图片			
工作电压	10-30VDC		
涟波	<10%		
无负载电流	<10mA		
最大负载电流	200mA		
漏电流	<0.01mA		
电压降	<1.5V		
开关频率	1KHZ		
响应时间	0.1ms/0.1ms		
开关磁滞	<15%(Sr)		
重复精度	<1.0%(Sr)		
防护等级	IP67		
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		
温度漂移	<10%(Sr)		
短路保护	有		
过载电流保护点	220MA		
感应面材质	POM		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1S1-M0803N-OPR3	25	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1S1-M0803N-CPR3	25	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1S1-M0803P-OPR3	26	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1S1-M0803P-CPR3	26	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		
DC 两线式 10-60V 常开	-		
DC 两线式 10-60V 常闭	-		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-		
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-		
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-		
接线图编号			
尺寸(单位: mm)			
电线 2M (PVC)			
重量	约20克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来