





# 直流电感式接近传感器(M8)

| 直径                          | M8                                                                                  |                  |   | M8                                                                                    |                  |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装/露出安装                                                                           |                  |   | 埋入安装/露出安装                                                                             |                  |   |
| 感应距离 (Sn: mm)               | 3mm / 6mm                                                                           |                  |   | 3mm / 6mm                                                                             |                  |   |
| 外壳材质                        | 不锈钢 或 黄铜镀镍                                                                          |                  |   | 不锈钢 或 黄铜镀镍                                                                            |                  |   |
| 有无LED                       | 有LED                                                                                |                  |   | 有LED                                                                                  |                  |   |
| 图片                          |    |                  |   |    |                  |   |
| 工作电压                        | 10-30VDC                                                                            |                  |   | 10-30VDC                                                                              |                  |   |
| 涟波                          | <10%                                                                                |                  |   | <10%                                                                                  |                  |   |
| 无负载电流                       | <10mA                                                                               |                  |   | <10mA                                                                                 |                  |   |
| 最大负载电流                      | 200mA                                                                               |                  |   | 200mA                                                                                 |                  |   |
| 漏电流                         | <0.01mA                                                                             |                  |   | <0.01mA                                                                               |                  |   |
| 电压降                         | <1.5V                                                                               |                  |   | <1.5V                                                                                 |                  |   |
| 开关频率                        | 1KHZ / 500HZ                                                                        |                  |   | 1KHZ / 500HZ                                                                          |                  |   |
| 响应时间                        | 0.2ms/0.5ms                                                                         |                  |   | 0.2ms/0.5ms                                                                           |                  |   |
| 开关磁滞                        | <15%(Sr)                                                                            |                  |   | <15%(Sr)                                                                              |                  |   |
| 重复精度                        | <1.0%(Sr)                                                                           |                  |   | <1.0%(Sr)                                                                             |                  |   |
| 防护等级                        | IP67                                                                                |                  |   | IP67                                                                                  |                  |   |
| 工作环境温度                      | -25 °C - +70 °C                                                                     |                  |   | -25 °C - +70 °C                                                                       |                  |   |
| 温度漂移                        | <10%(Sr)                                                                            |                  |   | <10%(Sr)                                                                              |                  |   |
| 短路保护                        | 有                                                                                   |                  |   | 有                                                                                     |                  |   |
| 过载电流保护点                     | 220MA                                                                               |                  |   | 220MA                                                                                 |                  |   |
| 感应面材质                       | POM                                                                                 |                  |   | POM                                                                                   |                  |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | D1S1-M0803N-O3A2                                                                    | D1S2-M0806N-O3A2 | 1 | D1S1-M0803N-O3S2                                                                      | D1S2-M0806N-O3S2 | 1 |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | D1S1-M0803N-C3A2                                                                    | D1S2-M0806N-C3A2 | 2 | D1S1-M0803N-C3S2                                                                      | D1S2-M0806N-C3S2 | 2 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | D1S1-M0803P-O3A2                                                                    | D1S2-M0806P-O3A2 | 3 | D1S1-M0803P-O3S2                                                                      | D1S2-M0806P-O3S2 | 3 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | D1S1-M0803P-C3A2                                                                    | D1S2-M0806P-C3A2 | 4 | D1S1-M0803P-C3S2                                                                      | D1S2-M0806P-C3S2 | 4 |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭         | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开         | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭         | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 三线式 5-36V NPN 常开         | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换  | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换  | -                                                                                   | -                | - | -                                                                                     | -                | - |
| 接线图编号                       |  |                  |   |  |                  |   |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |                  |   |  |                  |   |
| 电线 2M (PVC)                 | 3φ3x0.15                                                                            |                  |   | 3φ3x0.15                                                                              |                  |   |
| 重量                          | 约40克                                                                                |                  |   | 约47 克                                                                                 |                  |   |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来