



# 直流电感式接近传感器(Q8)

| 直径                          | Q8  |    | Q8   |   |
|-----------------------------|---|----|--|---|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装  |    | 埋入安装   |   |
| 感应距离 (Sn: mm)               | 3mm   |    | 3mm  |   |
| 外壳材质                        | 黄铜镀镍  |    | 黄铜镀镍   |   |
| 有无LED                       | 有LED  |    | 有LED   |   |
| 图片                          | <br>    |    | <br> |   |
| 工作电压                        | 10-30VDC  |    | 10-30VDC / 5-36VDC   |   |
| 涟波                          | <10%  |    | <10%   |   |
| 无负载电流                       | <10mA   |    | <10mA  |   |
| 最大负载电流                      | 200mA   |    | 200mA  |   |
| 漏电流                         | <0.01mA   |    | <0.01mA  |   |
| 电压降                         | <1.5V   |    | <1.5V  |   |
| 开关频率                        | 1KHZ  |    | 2KHZ   |   |
| 响应时间                        | 02ms/0.2ms  |    | 0.2ms/0.2ms  |   |
| 开关磁滞                        | <15%(Sr)  |    | <15%(Sr)   |   |
| 重复精度                        | <1.0%(Sr)   |    | <1.0%(Sr)  |   |
| 防护等级                        | IP67  |    | IP67   |   |
| 工作环境温度                      | -25℃ - +70℃   |    | -25℃ - +70℃  |   |
| 温度漂移                        | <10%(Sr)  |    | <10%(Sr)   |   |
| 短路保护                        | 有   |    | 有  |   |
| 过载电流保护点                     | 220MA   |    | 220MA  |   |
| 感应面材质                       | POM   |    | POM  |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | D1B1-Q8803N-OPA3  | 25 | D1B1-Q8803N-O3A2   | 1 |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | D1B1-Q8803N-CPA3  | 25 | D1B1-Q8803N-C3A2   | 2 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | D1B1-Q8803P-OPA3  | 26 | D1B1-Q8803P-O3A2   | 3 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | D1B1-Q8803P-CPA3  | 26 | D1B1-Q8803P-C3A2   | 4 |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -   |    | -  |   |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -   |    | -  |   |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -   |    | -  |   |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭         | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开         | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭         | -   |    | -  |   |
| DC 三线式 5-36V NPN 常开         | -   |    | -  |   |
| DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换  | -   |    | -  |   |
| DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换  | -   |    | -  |   |
| 接线图编号                       |   |    |  |   |
| 尺寸 (单位: mm)                 |    |    |   |   |
| 电线 2M (PVC)                 | -   |    | 3xφ3x0.15  |   |
| 重量                          | 约38 克   |    | 约38 克  |   |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


**盟泰格**  
 Sensing the future 感应未来