



# 交流电感式接近传感器(M18)

| 直径                          | M18                                                                                 |                     | M18                                                                                   |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装/露出安装                                                                           |                     | 埋入安装/露出安装                                                                             |                     |
| 感应距离 (Sn:mm)                | 5mm / 8mm                                                                           |                     | 5mm / 8mm                                                                             |                     |
| 外壳材质                        | 不锈钢 或 黄铜镀镍                                                                          |                     | 不锈钢 或 黄铜镀镍                                                                            |                     |
| 有无LED                       | 有LED                                                                                |                     | 有LED                                                                                  |                     |
| 图片                          |    |                     |    |                     |
| 工作电压                        | 20-250VAC                                                                           |                     | 20-250VAC                                                                             |                     |
| 无负载电流                       | <1.8mA                                                                              |                     | <1.8mA                                                                                |                     |
| 最大负载电流                      | 400mA                                                                               |                     | 400mA                                                                                 |                     |
| 漏电流                         | <1.8mA                                                                              |                     | <1.8mA                                                                                |                     |
| 浪涌电流                        | 5A(20ms)                                                                            |                     | 5A(20ms)                                                                              |                     |
| 最小负载电流                      | 5mA                                                                                 |                     | 5mA                                                                                   |                     |
| 电压降                         | <8VAC AT 400mA                                                                      |                     | <8VAC AT 400mA                                                                        |                     |
| 开关频率                        | <25HZ                                                                               |                     | <25HZ                                                                                 |                     |
| 响应时间                        | 10ms / 10ms                                                                         |                     | 10ms / 10ms                                                                           |                     |
| 开关磁滞                        | <15%(sr)                                                                            |                     | <15%(sr)                                                                              |                     |
| 重复精度                        | <1.0%(sr)                                                                           |                     | <1.0%(sr)                                                                             |                     |
| 防护等级                        | IP67                                                                                |                     | IP67                                                                                  |                     |
| 工作环境温度                      | -25 °C - +70 °C                                                                     |                     | -25 °C - +70 °C                                                                       |                     |
| 温度漂移                        | <10%(sr)                                                                            |                     | <10%(sr)                                                                              |                     |
| 短路保护                        | 无                                                                                   |                     | 无                                                                                     |                     |
| 感应面材质                       | POM / PBT                                                                           |                     | POM / PBT                                                                             |                     |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| AC 两线式 20-250V 常开           | D7B1-M1805A-O3B2                                                                    | D7B2-M1808A-O3B2 11 | D7B1-M1805A-O3S2                                                                      | D7B2-M1808A-O3S2 11 |
| AC 两线式 20-250V 常闭           | D7B1-M1805A-C3B2                                                                    | D7B2-M1808A-C3B2 12 | D7B1-M1805A-C3S2                                                                      | D7B2-M1808A-C3S2 12 |
| AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换      | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| AC/DC 两线式 20-250V 常开        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| AC/DC 两线式 20-250V 常闭        | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换   | -                                                                                   |                     | -                                                                                     |                     |
| 接线图编号                       |  |                     |  |                     |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |                     |  |                     |
| 电线 2M (PVC)                 | 5.8φ3x0.5                                                                           |                     | 5.8φ3x0.5                                                                             |                     |
| 重量                          | 约161 克 / 约160克                                                                      |                     | 约156 克 / 约146 克                                                                       |                     |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来