



# 交流电感式接近传感器(M18)

| 直径                          | M18                                                                                 |    | M18                                                                                   |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装/露出安装                                                                           |    | 埋入安装/露出安装                                                                             |    |
| 感应距离 (Sn:mm)                | 8mm / 16mm                                                                          |    | 8mm / 16mm                                                                            |    |
| 外壳材质                        | 不锈钢 或 黄铜镀镍                                                                          |    | 不锈钢 或 黄铜镀镍                                                                            |    |
| 有无LED                       | 有LED                                                                                |    | 有LED                                                                                  |    |
| 图片                          |    |    |    |    |
| 工作电压                        | 20-250VAC                                                                           |    | 20-250VAC                                                                             |    |
| 无负载电流                       | <1.8mA                                                                              |    | <1.8mA                                                                                |    |
| 最大负载电流                      | 400mA                                                                               |    | 400mA                                                                                 |    |
| 漏电流                         | <1.8mA                                                                              |    | <1.8mA                                                                                |    |
| 浪涌电流                        | 5A(20ms)                                                                            |    | 5A(20ms)                                                                              |    |
| 最小负载电流                      | 5mA                                                                                 |    | 5mA                                                                                   |    |
| 电压降                         | <8VAC AT 400mA                                                                      |    | <8VAC AT 400mA                                                                        |    |
| 开关频率                        | <25HZ                                                                               |    | <25HZ                                                                                 |    |
| 响应时间                        | 10ms / 10ms                                                                         |    | 10ms / 10ms                                                                           |    |
| 开关磁滞                        | <15%(sr)                                                                            |    | <15%(sr)                                                                              |    |
| 重复精度                        | <1.0%(sr)                                                                           |    | <1.0%(sr)                                                                             |    |
| 防护等级                        | IP67                                                                                |    | IP67                                                                                  |    |
| 工作环境温度                      | -25 °C - +70 °C                                                                     |    | -25 °C - +70 °C                                                                       |    |
| 温度漂移                        | <10%(sr)                                                                            |    | <10%(sr)                                                                              |    |
| 短路保护                        | 无                                                                                   |    | 无                                                                                     |    |
| 感应面材质                       | POM / PBT                                                                           |    | POM / PBT                                                                             |    |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 两线式 10-60V 常开            | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 两线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC 两线式 20-250V 常开           | D7B1-M1808A-OEB4                                                                    | 51 | D7B1-M1808A-OES4                                                                      | 51 |
| AC 两线式 20-250V 常闭           | D7B1-M1808A-CEB4                                                                    | 51 | D7B1-M1808A-CES4                                                                      | 51 |
| AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC/DC 两线式 20-250V 常开        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC/DC 两线式 20-250V 常闭        | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换   | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| 接线图编号                       |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |    |  |    |
| 电线 2M (PVC)                 | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| 重量                          | 约69 克                                                                               |    | 约50 克                                                                                 |    |

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来