





# 本安防爆型传感器NAMUR(φ4 M5)

| 直径                          | φ4                                                                                  | M5                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装                                                                                | 埋入安装                                                                                  |
| 感应距离 (Sn:mm)                | 0.8mm                                                                               | 0.8mm                                                                                 |
| 外壳材质                        | 不锈钢                                                                                 | 不锈钢                                                                                   |
| 有无LED                       | 无LED                                                                                | 无LED                                                                                  |
| 图片                          |    |    |
| 工作电压                        | 6-12VDC                                                                             | 6-12VDC                                                                               |
| 涟波                          | -                                                                                   | -                                                                                     |
| 无负载电流                       | > 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)                                                           | > 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)                                                             |
| 开关频率                        | 2KHZ /1KHZ                                                                          | 2KHZ /1KHZ                                                                            |
| 响应时间                        | 0.05ms/0.05ms                                                                       | 0.05ms/0.05ms                                                                         |
| 开关磁滞                        | <15%(sr)                                                                            | <15%(sr)                                                                              |
| 重复精度                        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| 防护等级                        | IP67                                                                                | IP67                                                                                  |
| 工作环境温度                      | -25 ℃ - +75 ℃                                                                       | -25 ℃ - +75 ℃                                                                         |
| 温度漂移                        | < 2%(sr)                                                                            | < 2%(sr)                                                                              |
| 短路保护                        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| 过载电流保护点                     | -                                                                                   | -                                                                                     |
| 启动延时                        | <10ms                                                                               | <10ms                                                                                 |
| 电磁兼容EMC                     | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(接触)                                                    | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(接触)                                                      |
| 冲击 / 振动                     | IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2                                     | IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2                                       |
| 感应面材质                       | POM                                                                                 | POM                                                                                   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 二线式 10-60V 常开            | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 二线式 10-60V 常闭            | -                                                                                   | -                                                                                     |
| NAMUR                       | D6S1-Φ040.8-NA                                                                      | D6S1-M050.8-NA                                                                        |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭         | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开         | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭         | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 三线式 5-36V NPN 常开         | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换  | -                                                                                   | -                                                                                     |
| DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换  | -                                                                                   | -                                                                                     |
| 接线图编号                       |  |  |
| 尺寸 (单位: mm)                 |  |  |
| 电线 2M (PVC)                 | 2.7φ2x0.15                                                                          | 2.7φ2x0.15                                                                            |
| 重量                          | 约25 克                                                                               | 约25 克                                                                                 |

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来