



本安防爆型传感器NAMUR(M12)

直径	M12		M12	
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装		埋入安装/露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	2mm / 4mm		2mm / 4mm	
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍		不锈钢 或 黄铜镀镍	
有无LED	无LED		有LED	
图片				
工作电压	6-12VDC		6-12VDC	
涟波	-		-	
无负载电流	> 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)		> 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)	
开关频率	1KHZ / 0.5KHZ		1KHZ / 0.5KHZ	
响应时间	0.1ms/0.1ms / 0.2ms/0.2ms		0.1ms/0.1ms / 0.2ms/0.2ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	-		-	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +75 ℃		-25 ℃ - +75 ℃	
温度漂移	< 2%(sr)		< 2%(sr)	
短路保护	-		-	
过载电流保护点	-		-	
启动延时	<10ms		<10ms	
电磁兼容EMC	RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(接触)		RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(接触)	
冲击 / 振动	IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2		IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2	
感应面材质	POM / PBT		POM / PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 二线式 10-60V 常开	-		-	
DC 二线式 10-60V 常闭	-		-	
NAMUR	D6B1-M1202-NA ; D6B2-M1204-NA	17	D6B1-M1202-NA/LED ; D6B2-M1204-NA/LED	17
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-		-	
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ2x0.15		4φ2x0.15	
重量	约42 克 / 约41 克		约42 克 / 约41 克	

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来