





# 直流金属感应面电感式接近传感器(M30)

直径	M30		M30	
埋入安装/露出安装	埋入安装		露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	16 mm		25 mm	
外壳材质	不锈钢		不锈钢	
有无LED	有 LED		有 LED	
图片	 CE		 CE	
工作电压	10-30VDC		10-30VDC	
纹波	<10%		<10%	
无负载电流	<10mA		<10mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	<2V		<2V	
开关频率	150HZ		100HZ	
响应时间	1ms/1ms		1ms/1ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<1.0%(sr)		<1.0%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 °C - +75 °C		-25 °C - +75 °C	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220mA		220mA	
感应面材质	不锈钢		不锈钢	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	M1S1-M3015N-OZR4	43	M1S2-M3025N-OZR4	43
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	M1S1-M3015N-CZR4	44	M1S2-M3025N-CZR4	44
DC 三线式 10-30V PNP 常开	M1S1-M3015P-OZR4	45	M1S2-M3025P-OZR4	45
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	M1S1-M3015P-CZR4	46	M1S2-M3025P-CZR4	46
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常开	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
接线图编号	↑		↑	
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	7/8"-16UN-2A Mini-style		7/8"-16UN-2A Mini-style	
重量	约121 克		约111 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来