



交流金属感应面电感式接近传感器(M18)

直径	M18			M18		
埋入安装/露出安装	埋入安装			露出安装		
感应距离 (Sn:mm)	5 mm			8 mm		
外壳材质	不锈钢			不锈钢		
有无LED	有 LED			有 LED		
图片	 			 		
工作电压	20-250VAC			20-250VAC		
无负载电流	<1.8mA			<1.8mA		
最大负载电流	400mA			400mA		
漏电流	<1.8mA			<1.8mA		
浪涌电流	5A(20ms)			5A(20ms)		
最小负载电流	5mA			5mA		
电压降	<8VAC AT 400mA			<8VAC AT 400mA		
开关频率	<25HZ			<25HZ		
响应时间	10ms/10ms			10ms/10ms		
开关磁滞	<15%(sr)			<15%(sr)		
重复精度	<1.0%(sr)			<1.0%(sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 °C - +75 °C			-25 °C - +75 °C		
温度漂移	<10%(sr)			<10%(sr)		
短路保护	无			无		
感应面材质	不锈钢			不锈钢		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-		
AC 两线式 20-250V 常开	M7S1-M1805A-O3B2	11		M7S2-M1808A-O3B2	11	
AC 两线式 20-250V 常闭	M7S1-M1805A-C3B2	12		M7S2-M1808A-C3B2	12	
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常开	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-		
接线图编号	↑			↑		
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	5.8φ3x0.5			5.8φ3x0.5		
重量	约 161 克			约 160 克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


盟泰格
 Sensing the future 感应未来