



# 交流金属感应面电感式接近传感器(M18)

| 直径                        | M18                                                                                 |    | M18                                                                                   |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 埋入安装/露出安装                 | 埋入安装                                                                                |    | 露出安装                                                                                  |    |
| 感应距离 (Sn:mm)              | 5 mm                                                                                |    | 8 mm                                                                                  |    |
| 外壳材质                      | 不锈钢                                                                                 |    | 不锈钢                                                                                   |    |
| 有无LED                     | 有 LED                                                                               |    | 有 LED                                                                                 |    |
| 图片                        |    |    |    |    |
| 工作电压                      | 20-250VAC                                                                           |    | 20-250VAC                                                                             |    |
| 无负载电流                     | <1.8mA                                                                              |    | <1.8mA                                                                                |    |
| 最大负载电流                    | 400mA                                                                               |    | 400mA                                                                                 |    |
| 漏电流                       | <1.8mA                                                                              |    | <1.8mA                                                                                |    |
| 浪涌电流                      | 5A(20ms)                                                                            |    | 5A(20ms)                                                                              |    |
| 最小负载电流                    | 5mA                                                                                 |    | 5mA                                                                                   |    |
| 电压降                       | <8VAC AT 400mA                                                                      |    | <8VAC AT 400mA                                                                        |    |
| 开关频率                      | <25HZ                                                                               |    | <25HZ                                                                                 |    |
| 响应时间                      | 10ms/10ms                                                                           |    | 10ms/10ms                                                                             |    |
| 开关磁滞                      | <15%(sr)                                                                            |    | <15%(sr)                                                                              |    |
| 重复精度                      | <1.0%(sr)                                                                           |    | <1.0%(sr)                                                                             |    |
| 防护等级                      | IP67                                                                                |    | IP67                                                                                  |    |
| 工作环境温度                    | -25 ℃ - +75 ℃                                                                       |    | -25 ℃ - +75 ℃                                                                         |    |
| 温度漂移                      | <10%(sr)                                                                            |    | <10%(sr)                                                                              |    |
| 短路保护                      | 无                                                                                   |    | 无                                                                                     |    |
| 感应面材质                     | 不锈钢                                                                                 |    | 不锈钢                                                                                   |    |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC 两线式 20-250V 常开         | M7S1-M1805A-OZB3                                                                    | 55 | M7S2-M1808A-OZB3                                                                      | 55 |
| AC 两线式 20-250V 常闭         | M7S1-M1805A-CZB3                                                                    | 55 | M7S2-M1808A-CZB3                                                                      | 55 |
| AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换    | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC/DC 两线式 20-250V 常开      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC/DC 两线式 20-250V 常闭      | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
| AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换 | -                                                                                   |    | -                                                                                     |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
|                           |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
| 接线图编号                     |                                                                                     |    |                                                                                       |    |
| 尺寸 (单位: mm)               |  |    |  |    |
| 电线 2M (PVC)               | 7/8"-16UN-2A Mini-style                                                             |    | 7/8"-16UN-2A Mini-style                                                               |    |
| 重量                        | 约 69 克                                                                              |    | 约 68 克                                                                                |    |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来