





交流/直流金属感应面电感式接近传感器(M18)

直径	M18		M18	
埋入安装/露出安装	埋入安装		露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	5 mm		8 mm	
外壳材质	不锈钢		不锈钢	
有无LED	有 LED		有 LED	
图片				
工作电压	20-250VAC 50-60 Hz; 20-250VDC		20-250VAC 50-60 Hz; 20-250VDC	
无负载电流	<2.5mA		<2.5mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<2.5mA		<2.5mA	
浪涌电流	2.2A for 20ms		2.2A for 20ms	
最小负载电流	5mA		5mA	
电压降	<=10VAC; <=8VDC		<=10VAC; <=8VDC	
开关频率	25Hz AC; 40Hz DC		25Hz AC; 40Hz DC	
响应时间	10ms/10ms		10ms/10ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<1.0%(sr)		<1.0%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 °C - +75 °C		-25 °C - +75 °C	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	无		无	
感应面材质	不锈钢		不锈钢	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开	-		-	
AC 两线式 20-250V 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开	M7S1-M1805U-OMB3	53	M7S2-M1808U-OMB3	53
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	M7S1-M1805U-CMB3	53	M7S2-M1808U-CMB3	53
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	1/2"-20UNF Micro-style		1/2"-20UNF Micro-style	
重量	约 69 克		约 68 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


盟泰格
 Sensing the future 感应未来