

交流/直流光电传感器(FP50)

型号		FP50		FP50	
感应模式		直接反射式		直接反射式	
感应模式图示					
开关距离(Sn)		100mm-400mm		200mm-1000mm	
图片					
工作电压		12-24VDC / 24-240VAC		12-24VDC / 24-240VAC	
主频率		50/60Hz		50/60Hz	
公差		±10%Sn		±10%Sn	
磁滞		10%		10%	
发射光源		红外线(880nm)		红外线(880nm)	
输出		继电器 SPDT		继电器 SPDT	
最大输出电流		3A/30VDC, 1A/240VAC		3A/30VDC, 1A/240VAC	
功耗		<2.5VA		<2.5VA	
黄色LED		输出指示		输出指示	
绿色LED		电源指示		电源指示	
敏感度调节		Trimmer 1 tum		Trimmer 1 tum	
开关频率		10Hz		10Hz	
响应时间		20ms		20ms	
启动延时		<300ms		<300ms	
工作环境温度		-10 ~ +60℃		-10 ~ +60℃	
光照免疫		>10.000Lux		>10.000Lux	
防护等级		IP65		IP65	
外壳材质		PBT		PBT	
感应物体		10x10cm 白纸		20x20cm 白纸	
机型代号	投受式(发射器)				
	投受式(接收器)				
	直接反射式	F3PD-Q500400UR-IEB4	C6	F3PD-Q501000UR-IEB4	C6
	镜片反射式				
	镜片反射式(带滤光片)				
接线图编号					
尺寸 (单位: mm)					
尾端接线方式		M12 Euro型		M12 Euro型	
重量		约35克		约35克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来